https://fr.farnell.com/te-connectivity/rtd14012/relais-spdt-250vac-16a/dp/1175016

RTD14012

Relais à usage général, Relais de puissance PCB série RT1, Non verrouillable, SPDT, 12 VDC, 16 A

Fabricant :	TE CONNECTIVITY
Réf. Fabricant:	RTD14012
Code Commande :	1175016
Gamme de produits	Série Power PCB Relay RT1
Egalement appelé:	6-1393238-2
Fiche technique:	RTD14012 Datasheet

Meilleures ventes

10 413 En stock Vous en voulez davantage ?

Commandez avant 18 h

Chez vous **le jour ouvrable suivant**

Retours en toute simplicité. Conditions générales

2,71 €

Prix pour : **Pièce**

Multiple: **1** Minimum: **1**

Quantité	Prix
1+	2,71 €
10+	2,53 €
25+	2,14 €
50+	2,09 €
100+	2,03 €

Qté : 1

Sélecteur de gamme de produits (Série Power PCB Relay RT1) Tout découvrir sur cette gamme de produits

Fabricant	Configuration des contacts	Tension de bobine	Courant de contact
TE CONNECTIVITY	SPDT	12VDC	16A
Montage relais	**Type de bobine**	**Tension de contact AC**	**Bornes de relais**
PCB	DC	250VAC	Traversant
Matériau du contact	**Résistance, bobine**		
Argent nickel	360ohm		

Informations produit

Configuration des contacts:	SPDT
Tension de bobine:	12VDC
Courant de contact:	16A
Gamme de produit:	Série Power PCB Relay RT1
Montage relais:	PCB
Type de bobine:	DC
Tension de contact AC:	250VAC
Bornes de relais:	Traversant
Tension de contact DC:	-
Matériau du contact:	Argent nickel
Résistance, bobine:	360ohm

Législation et Questions environnementales

Pays d'origine :	Austria Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue
N° de tarif :	85364900
US ECCN:	EAR99
EU ECCN:	NLR
Conforme RoHS :	Oui
Conforme à la norme RoHS Phthalates:	Oui
SVHC:	No SVHC (16-Jul-2019)
Poids (kg) :	.015

Aperçu du produit

Les relais de puissance PCB de la série RT1 de TE Connectivity sont des relais traversants utilisés pour des applications à usage général. Ces relais sont utilisés dans les commandes de chaudière / porte de garage, l'automatisation POS et les modules d'interface.

- Brochage 5 mm
- Lavage à l'eau
- Isolation 5KV/10mm entre la bobine et le contact
- Température ambiante de 85°C (Bobine DC)

- Conformité aux normes VDE, UL, CSA et CQC
- Isolation de bobine de classe F
- Version de refusion pour processus de soudage THR (refusion à trous traversants)

- Conformité aux normes VDE, UL, CSA et CQC
- Disponible en version résistante aux flux et en version lavable
- Isolation de bobine de classe F

Applications

Industrie, Gestion d'alimentation, Automatisme et contrôle de Process, Electronique Grand Public

Egalement appelé

6-1393238-2