



Rechercher par mot-clé ou référence

S'identifier | Créer un compte

0 0.00 €

Tous les produits

Nos marques

Nouveaux produits

Mon compte

Services



Nous vous proposons une offre de 500 000 produits.



Livraison gratuite dès 30€ HT d'achat en ligne.

Accueil > Relais > Relais à usage général > Relais à accrochage

RT314F05 - Relais bistable 1 RT 5V dc pour montage Circuit imprimé

Code commande RS 680-3767
Fabricant TE Connectivity
Référence fabricant RT314F05



1 pour livraison dès le lendemain (stock France)
66 Sous 1 jour(s) (stock Europe)

Ancien prix 6,99 €
2,41 €
Prix HT pour la pièce



Prix en baisse

Unité	Prix par unité
1 - 14	2,41 €
15 +	2,36 €

Quantité 1 Unité Commander

Vérifier le stock en temps réel Ajouter à une nomenclature

Options de conditionnement : ?
☒ Conditionnement standard
☐ Conditionnement industriel standard

Documentation technique

[Déclaration de conformité RoHS](#)
[Datasheet](#)
[Déclaration de conformité](#)

Détail produit

Séries RT1 et RT2 - Relais bistables/à enclenchement

Les relais série RT1 et RT2, de TE Connectivity, sont des relais bistables et polarisés (à verrouillage) avec 1 ou 2 bobines. Dotés d'une isolation renforcée et offrant un degré élevé de résistance aux chocs, les relais série RT1 et RT2 sont généralement utilisés dans l'équipement alimenté par batterie ou dans les applications dans lesquelles une fonction de mémoire est nécessaire (par exemple, défaillance d'alimentation secteur).

Caractéristiques et avantages :


- Isolation renforcée
- RTII - résistant au flux
- Raccordement de 5 mm.
- Résistance aux chocs (destructifs) de 100 g


Homologations
UL, CSA, VDE

TE Connectivity

☐ Comparer ce produit

Produits associés


Réseau de Condensateurs, 100Ω, 220nF, 250 V c.a., 630 V c.c., diélectrique Papier métallisé
3,674 €
[Aperçu](#)


Varistance à oxyde métallique, 275Vrms, Varistance 430V, Courant surcharge Max 8000A, Diamètre 21.5mm
1,66 €
[Aperçu](#)

Caractéristiques techniques

Pour trouver un produit similaire, sélectionnez ses attributs.

- | | |
|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Tension de bobine | 5 V c.c. |
| <input type="checkbox"/> Configuration de contact | 1 RT |
| <input type="checkbox"/> Type de montage | Circuit imprimé |
| <input type="checkbox"/> Tension de commutation maximale c.a. | 400V c.a. |
| <input type="checkbox"/> Longueur | 29mm |
| <input type="checkbox"/> Profondeur | 12.7mm |
| <input type="checkbox"/> Hauteur | 15.7mm |
| <input type="checkbox"/> Dimensions | 29 x 15.7 x 12.7mm |

<input type="checkbox"/>	Type de raccordement	Traversant
<input type="checkbox"/>	Type d'application	Puissance
<input type="checkbox"/>	Température de fonctionnement minimale	-40°C
<input type="checkbox"/>	Résistance de bobine	42 Ω.
<input type="checkbox"/>	Matériau de contact	Nickel Argent
<input type="checkbox"/>	Puissance de commutation maximale c.a.	4 kVA
<input type="checkbox"/>	Température de fonctionnement maximale	+85°C
<input type="checkbox"/>	Plage de température d'utilisation	-40 → +85°C
<input type="checkbox"/>	Sélectionner tout	

Trouver un produit de remplacement

Commentaire produit


Rédigez votre commentaire - [S'identifier](#)

Produits de la même série

Voir les produits de la même série

Cliquez sur ce lien pour améliorer la qualité des informations de cette page

~~Vos derniers produits consultés~~



RT314A06 - Relais bistable 1
RT 6V dc pour montage Circuit
imprimé

Vos dernières recherches

[relais bistable](#)

F.A.Q.

[Où trouver plus d'informations sur ce produit ?](#)
[Comment voir les produits similaires ?](#)
[Comment laisser un commentaire produit ?](#)
[Comment retourner un produit acheté en ligne ?](#)

Besoin d'aide ?

Contactez notre Service Clients au :



**0 825 034 034 (Service 0,15€
TTC/mn + prix de l'appel)**

[Nous contacter](#) | [A propos de RS](#) | [RS dans le monde](#) | [Presse](#) | [Particuliers](#) | [...](#)

[Le groupe Electrocomponents](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Conditions d'utilisation du site](#) | [Protection des données](#) | [Politique de cookies](#) | [Sécurité des E-mails](#)



RS Components SAS Rue Norman King, CS 40453, 60031 Beauvais Cedex Site réservé aux professionnels. Les prix indiqués sont hors taxes Tél : 0.825.034.034 (Service 0,15€ TTC/min + prix de l'appel)

0825 034 034 (Service 0,15 €TTC/min + prix de l'appel).