

[Rechercher](#)[Fabricants](#) [Tous les produits](#) [Nos marques](#) [Commande express](#) [Mon compte](#) [Services](#) [Aide](#)[Identifiez-vous](#)[Composants électroniques,  
énergie et connecteurs](#)[Electrique, Process Contrôle  
Automatisme et câbles](#)[Mécanique et outillage](#)[Informatique, Test et Mesure,  
EPI et hygiène et sécurité](#)

0 Article(s):0.00 €



Découvrez tous nos connecteurs automobiles  
provenant des meilleurs fabricants du secteur.

[Voir les produits](#)[Accueil](#) > [Connecteurs](#) > [Connecteurs pour circuit imprimé](#) > [Connecteurs IDC](#)

## Emb. fem. CAD polar. 20cts ss passe-fil



Visuel non contractuel



### Prix HT pour l'unité (par multiple de 5)

Veuillez vous identifier pour visualiser vos conditions d'achat [Identifiez-vous](#)

Quantité	Prix unitaire
5	0,63 €
125	0,536 €

Egalement disponible

- [En plus grandes quantités](#)
- [Prix en baisse](#)
- [Conditionnement industriel](#)

**En stock pour livraison le prochain jour ouvré, si commandé avant 19h00**

Vérifier le stock en temps réel

Commander

Code commande RS **674-1104**Fabricant **ASSMANN WSW**Référence fabricant **AWP 20-7240-T**Etat RoHS **RoHS**Page **484**Commentaire produit (0) [Ajouter un commentaire](#)[Détail produit](#)[Description gamme produit](#)[Produits similaires](#)[Commentaire produit \(0\)](#)

### Documentation technique

[IDC polarised skt no strain relief Drawing](#)

### Caractéristiques techniques

<input checked="" type="checkbox"/>	CAD Drawing	3D CAD Model
<input checked="" type="checkbox"/>	Courant	3A
<input checked="" type="checkbox"/>	Entraxe	2.54mm
<input checked="" type="checkbox"/>	Genre	Femelle
<input checked="" type="checkbox"/>	Matériau du boîtier	PBT
<input checked="" type="checkbox"/>	Matériau du contact	Laiton
<input checked="" type="checkbox"/>	Méthode de raccordement	Déplacement d'isolant
<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de contacts	20
<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de rangées	2
<input checked="" type="checkbox"/>	Orientation du corps	Angle droit
<input checked="" type="checkbox"/>	Placage du contact	Or, Nickel
<input checked="" type="checkbox"/>	Séries	AWP
<input checked="" type="checkbox"/>	Température de fonctionnement maximale	+105°C
<input checked="" type="checkbox"/>	Température de fonctionnement minimale	-40°C
<input checked="" type="checkbox"/>	Tension	250 V c.a.
<input checked="" type="checkbox"/>	Type de montage	Montage sur câble

**Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ?**

Vous n'avez pas trouvé votre produit ? Sélectionnez ci-dessus les caractéristiques techniques et relancez votre recherche.

[ok](#)

### Accessoires indispensables

[Passe-fil 20c pour fiche femelle CAD](#)  
**0,051 €**[Passe-fil 20c pour fiche femelle CAD](#)  
**0,051 €**

### Autre produit pour Emb. fem. CAD polar. 20cts ss passe-fil

**FICHE HE10 POLARISE 20  
CTS**  
**1,78 €**[Comparer tous les autres produits](#)