

ELG477M400AS6AA

Condensateur électrolytique, Encliquetable, 470 µF, 400 V, ± 20%, Connexion rapide / Embrochable



|  |   |
|--|---|
| Fabricant :  | KEMET   |
| Réf. Fabricant:  | ELG477M400AS6AA   |
| Code Commande :  | 2476274   |
| Gamme de produits  | ELG   |
| Fiche technique:   | <a href="#">ELG477M400AS6AA</a> <a href="#">Datasheet</a> |

https://fr.farnell.com/kemet/elg477m400as6aa/cond-470-f-400v-alu-elec-snap/dp/2476274


https://fr.farnell.com/kemet/ala7da471cf450/cond-470-f-450v-alu-elec-snap/dp/2901362


Sélecteur de gamme de produits (ELG) [Tout découvrir sur cette gamme de produits](#)


|                    |                   |                      |                               |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Capacité           | Tension (DC)      | Diamètre du produit  | Température d'utilisation min |
| <div>470µF ▼</div> | <div>400V ▼</div> | <div>30mm ▼</div>    | <div>-25°C ▼</div>            |
| Hauteur du produit |                   | Résistance, ESR      |                               |
| <div>50mm ▼</div>  |                   | <div>0.13ohm ▼</div> |                               |

Informations produit

|  |                                |  |         |
|--|--------------------------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> Capacité:                   | 470µF                          | <input type="checkbox"/> Pas:                                  | 10mm    |
| <input type="checkbox"/> Tension (DC):               | 400V                           | <input type="checkbox"/> Température d'utilisation min:        | -25°C   |
| <input type="checkbox"/> Tension (AC):               | -                              | <input type="checkbox"/> Température de fonctionnement max...: | 105°C   |
| <input type="checkbox"/> Tolérance de capacité:      | ± 20%                          | <input type="checkbox"/> Hauteur du produit:                   | 50mm    |
| <input type="checkbox"/> Bornes de condensateur:     | Connexion rapide / Embrochable | <input type="checkbox"/> Résistance, ESR:                      | 0.13ohm |
| <input type="checkbox"/> Durée de vie à Temperature: | 2000 heures à 105°C            | <input type="checkbox"/> Longueur du produit:                  | -       |
| <input type="checkbox"/> Polarité:                   | Polaire                        | <input type="checkbox"/> Largeur du produit:                   | -       |
| <input type="checkbox"/> Nom de la série:            | ELG                            | <input type="checkbox"/> Qualification:                        | -       |
| <input type="checkbox"/> Diamètre du produit:        | 30mm                           | <input type="checkbox"/> Gamme de produit:                     | ELG     |



**346 En stock**  [Vous en voulez davantage ?](#)

Commandez avant 18 h 

Chez vous le jour ouvrable suivant

5,19 €

Prix pour : **Pièce**








Multiple: 1    Minimum: 1

| Quantité | Prix   |
|----------|--------|
| 1+       | 5,19 € |
| 5+       | 4,96 € |
| 10+      | 4,78 € |
| 25+      | 4,64 € |

Qté :

1

Législation et Questions environnementales

|  |   |
|--|---|
| Pays d'origine :                                   | China<br>Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue  |
| N° de tarif :                                      | 85322200  |
| US ECCN:   | EAR99    |
| EU ECCN:   | NLR    |
| Conforme RoHS :                                    | Oui   |
| Conforme à la norme RoHS Phthalates:               | Oui   |
| SVHC:  | No SVHC (08-Jul-2021)    |
| Télécharger le certificat de conformité du produit | <a href="#">Certificat de conformité du produit</a>   |
| Poids (kg) :                                       | .047  |