



<http://www.schubert-gehaeuse.de/prod01.htm>

OTTO SCHUBERT GmbH

Mechanik für Funk und Electronic

Home

Nach oben


Feedback

Inhalt

Weißblechgehäuse



Nach oben



Standardgehäuse, Standardgehäuse mit Kühlkörper, Standardgehäuse Einzelteile, Filtergehäuse, Deckel mit Befestigungsloch, Gehäuse (Winkel) mit BNC/kleine N-Flansch-Buchse. Echte Produktfotos finden Sie in den entsprechenden Preislistentabellen.

Unsere Weißblechgehäuse sind gut lötbar und aus 0,5mm Weißblech gefertigt. HF - DICHT und ROHS-Konform! Die Standardgehäuse sind ab Lager lieferbar. Universelle Anwendungsbereiche. Gehäuse können nach eigenem Maß, mit Bohrungen und Ausschnitten und in anderen Materialien wie z.B. Messing, Aluminium oder Neusilber gefertigt werden. Bitte bei Interesse den Preis mit Hilfe von Skizzen oder Zeichnungen (PDF-Format) durch Fax oder E-Mail anfragen. Vielen Dank.

Filtergehäuse: Für Koppler, Filter, Weichen, Adapter, Tastkopf u.v.a.

Wichtigste Kundenvorteile

Fast alles sofort ab Lager lieferbar
Preisvorteil bei Bestellungen ab 20 Stück

Alle Teile einzeln lieferbar

Zubehör

Längs- und Quertrennwände lieferbar. Diverse Kühlkörper.
 Ganz unten auf dieser Seite sind jetzt auch Durchführungskondensatoren
 verfügbar.

Preislisten

Alle Maße in mm (Außenmaße!) Innen minus 2mm!

Es werden Bruttopreise inkl. 19%MWSt ausgewiesen.

Brutto Preisliste Standardgehäuse, zerlegt [BILD](#)

LxBxH (mm)	Nr.	Bild	Preis €	LxBxH	Nr.	Bild	Preis €
37x37x30	1	BILD	1,87	37x37x20	1b		1,87
37x37x40	1c		2,25				
37x55x30	12	BILD	2,00	37x55x20	12b		2,00
37x55x40	12c		2,37				
37x74x30	2	BILD	2,25	37x74x20	2b		2,25
37x74x40	2c		2,68				
37x111x30	3	BILD	2,68	37x111x20	3b		2,68
37x111x40	3c		2,87				
37x148x30	4	BILD	3,12	37x148x20	4b		3,12
37x148x30	4c		3,62				
55x55x30	13	BILD	2,37	55x55x50	13a	BILD	2,68
55x55x20	13b		2,37	55x55x40	13c		2,68
55x74x30	5	BILD	2,68	55x74x50	5a	BILD	3,12
55x74x20	5b		2,68	55x74x40	5c		3,12
55x111x30	6	BILD	3,62	55x111x50	6a	BILD	4,06
55x111x20	6b		3,62	55x111x40	6c		4,06
55x148x30	7	BILD	4,75	55x148x50	7a	BILD	5,00
55x148x20	7b		4,75	55x148x40	7c		5,00
74x74x30	8	BILD	3,62	74x74x50	8a	BILD	4,06
74x74x20	8b		3,62	74x74x40	8c		4,06
74x111x30	9	BILD	4,75	74x111x50	9a	BILD	5,00
74x111x20	9b		4,75	74x111x40	9c		5,00

74x148x30	10	BILD	5,18	74x148x50	10a	BILD	5,62
				74x148x40	10c		5,62
EU102x162x30	11	BILD	7,50	EU102x162x50	11a	BILD	8,25
				EU102x162x40	11c		8,25
EU52x162x30	14	BILD	4,87	EU52x162x50	14a	BILD	5,18
				EU52x162x50	14c		5,18
EU102x82x30	15	BILD	4,75	EU102x82x50	15a	BILD	5,00
EU102x82x20	15b		4,75	EU102x82x40	15c		5,00
102x64x40 bestehend aus 2 Deckel und 2 Winkel, zerlegt ohne Seitenteil KSS1	16	BILD	4,87	Auf dem Bild ist ein komplettes Gehäuse 16 mit Seitenteil KSS1 zu sehen (muss separat bestellt werden - Stück 0,35 EUR)			

Brutto Preisliste Filtergehäuse

Filtergehäuse LxBxH in mm (BILD)	Nr.	Preis in €
37x20x20 (ohne Lochung)	FG1	1,75
55x20x20 (ohne Lochung)	FG2	2,12
74x20x20 (ohne Lochung)	FG3	2,50
111x20x20 (ohne Lochung)	FG4	2,87
148x20x20 (ohne Lochung)	FG5	3,12
37x20x20 (2 x BNC Lochung Stirnseite mittig)	FG1B	2,12
55x20x20 (2 x BNC Lochung Stirnseite mittig)	FG2B	2,50
74x20x20 (2 x BNC Lochung Stirnseite mittig)	FG3B	2,87
111x20x20 (2 x BNC Lochung Stirnseite mittig)	FG4B	3,12
148x20x20 (2 x BNC Lochung Stirnseite mittig)	FG5B	3,62
Trennwand für Filtergehäuse	FGTR	0,06

Filtergehäuse nur noch mit BNC-Einloch Stirnseite mittig - oder ohne Lochung lieferbar.

Brutto Preisliste Flanschdeckel mit Befestigungsloch (für Standardgehäuse)

Deckel LxB in mm	Nr.	Bild	Preis in €
37x37	FD1	BILD	0,81
37x55	FD12	BILD	1,00
37x74	FD2	BILD	1,06
37x111	FD3	BILD	1,25
37x148	FD4	BILD	1,56

55x55	FD13	BILD	1,12
55x74	FD5	BILD	1,25
55x111	FD6	BILD	1,56
55x148	FD7	BILD	1,87
74x74	FD8	BILD	1,56
74x111	FD9	BILD	1,87
74x148	FD10	BILD	2,00
EU162x102	FD11	BILD	2,50
EU52x162	FD14		1,87
EU82x102	FD15		1,87


Weißblechzuschnitte

Brutto Preisliste Weißblechzuschnitte (gut lötbar, Blechstärke 0,5mm)

Weißblechzuschnitte LxB in mm	Nr.	Bild	Preis in €
200x100	WB1		1,55
300x200	WB2		3,69
ca. 1kG Reststreifen 4-20mm (breite) diverse Längen gemischt	WB3		2,98

Gehäuse mit Lochung BNC/kleine N-Flansch-Buchse ([BILD](#)): Rahmenhöhe 30mm,
Bei Gehäuse 37mm breit 1xLochung in Schmalseite mittig; Gehäuse 55mm
wahlweise 1xmittig, 1xlinks, 1xrechts, 1xlinks und rechts; Gehäuse 74mm
wahlweise 1xmittig, 1xlinks, 1xrechts, 1xlinks und rechts, 1xlinks und mittig und
rechts. Preis pro Lochung 0,60 €.

Durchführungskondensatoren für Weißblechgehäuse



Zeichnung

Daten:

zum einlöten für Weißblechgehäuse
bis 200V- (DC)
Prüfspannung 320V - (DC)

Preislisten bzw. Maßliste

Es werden Bruttopreise inkl. 19%MWSt ausgewiesen.

<u>Maße in mm</u>	<u>Kapazität: 1000pF</u> <u>Artikelnummer: D1000</u> zum Abblocken	<u>Kapazität: 1pF</u> <u>Artikelnummer: D1</u> für Signaldurchführung HF	<u>Kapazität: 47pF</u> <u>Artikelnummer: D47</u> für Signaldurchführung NF
A Ø	3,8	4,6	3,8
B Ø (empfh. Bohrung)	2,3	3,2	2,3
C Ø	0,75	0,7	0,75
L	4	4,5	4
L1	56	24	56
<u>Preis €:</u>	0,36	0,36	0,36

Ferritstab bis 30Mhz verwendbar



Foto Ferritstab FS1

Daten:

- 10mm Ø, 100mm lang
- bis 30Mhz verwendbar
- Mengenrabatt bereits ab 10 Stück
- nur solange der Vorrat reicht

Preislisten bzw. Maßliste

Es werden Bruttopreise inkl. 19%MWSt ausgewiesen.

Menge	Bestellbezeichnung	Preis pro Stück (EUR)
1	FS1	4,88
10	FS1	4,28