

Cliquez ici pour lancer la recherche

Réf. Farnell / Réf. Fab. / Mots-clés

☐ conformes RoHS | Recherche avancée

Contactez-nous | Assistance

Change Country

Commande : 0,00 € (0 Articles)

PRODUITS SOLUTIONS D'ACHATS MON COMPTE SERVICES ET ASSISTANCE COMMUNAUTÉ OUTILS DE CONCEPTION APPLICATIONS

ASSISTANCE  
TECHNIQUE

ACCUEIL > Commutateurs et relais > Relais et électro-aimants > Applications générales de puissance > HRM1-S DC12V

 Vous avez trouvé une erreur ?

 Imprimer

[Partager cette page](#)

MULTICOMP - HRM1-S DC12V - RELAIS CI DPCO 12VCC



Image non contractuelle - Seulement à titre d'illustration.  
Veuillez vous reporter au descriptif technique.

Fabricant: [MULTICOMP](#)

Code commande: 9479953

Référence fabricant: HRM1-S DC12V

 [Technical Data Sheet \(109.79KB\)](#)  
[EN](#)

Disponibilité

779 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock UK)

[Voir plus de produits en stock...](#)

Prix Pour: 1 Pièce

Quantité minimum: 1

Multiple de commande: 1

Prix Unitaire HT: 2,31 €

[Voir heures limites](#) Qté   OK

Prix

Profitez de nos réductions sur volumes. Plus vous achetez, plus la remise est importante!

Qté	Prix Unitaire HT	Achetez plus et économisez  par commande
1 - 19	2,31 €	
20 - 99	1,71 €	25,97%
100 - 249	1,36 €	41,13%
250 - 499	1,10 €	52,38%
500+	0,956 €	58,61%

Vous souhaitez commander de plus grandes quantités ? [Consultez nos spécialistes](#)

Informations produit

RELAIS CI DPCO 12VCC

Gamme de produit:	MULTICOMP - HRM1 Series
Tension de bobine:	12VDC
Courant de contact:	5A
Tension de contact AC:	250V
Tension de contact DC:	24V
Configuration des contacts:	DPDT
Résistance, bobine:	200ohm
Montage relais:	Traversant
Courant de contact AC max.:	5A
Courant de contact DC max.:	5A
Courant de contact max.:	5A
Hauteur, dimension externe:	20.8mm
Largeur (externe):	29mm
Longueur/hauteur:	20.8mm
Nombre de pôles:	2
Profondeur:	12.6mm
Puissance de fonctionnement nominale:	720mW
Puissance, bobine DC:	720mW
Série:	HRM1
Temps de déclenchement:	8ms
Temps de fonctionnement:	15ms
Température de fonctionnement max.:	70°C
Température d'utilisation min:	-30°C
Tension AC nominale du contact:	250V
Tension DC nominale du contact:	24V
Tension, bobine VDC nom.:	12V
Tension, contact AC max.:	250V
Tension, contact DC max.:	30V
Type de bobine:	DC
Type de montage:	PCB
Type de relais:	Puissance


[Trouvez des produits similaires](#) groupés par caractéristiques communes

Voir ce produit dans notre catalogue en ligne ou notre catalogue papier

Page du Catalogue:  
2146 / KTA

 [Toute la série](#)

Législation et Questions environnementales

- Conformité RoHS: Oui
-  [Certificat de conformité RoHS](#)
- poids (kg): 0.013
- Tarif Douanier: 85364110
- Pays d'origine: CN Chine  
*Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue*

Produits similaires

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires à celui-ci. Cliquez sur l'un des liens suivants pour être dirigé vers la page d'un groupe de produits ayant la même caractéristique donnée.

[Résistance, bobine: 200ohm](#)

[Tension de contact DC: 24V](#)

[Configuration des contacts: DPDT](#)

[Tension de bobine: 12VDC](#)

[Montage relais: Traversant](#)

[Courant de contact: 5A](#)

[SVHC: To Be Advised](#)

[Gamme de produit: MULTICOMP - HRM1 Series](#)

[Tension de contact AC: 250V](#)

Communauté

Vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce produit de la part de clients ayant les mêmes exigences que vous ?

[Lisez les discussions, les blogs, les documents des membres de notre communauté](#)

[Retour Haut de page](#)

[Retour Haut de page](#)

Les plus demandés



COMMUTEUR A CLE  
DPDT 2 POS  
LORLIN  
SRL-5-L-S-2

ACHETER



RELAIS CI SPCO 12VCC  
MULTICOMP  
HRS1H-S DC12V

ACHETER



RELAIS CI DPDT 12VDC  
PANASONIC EW  
JW25N-DC12V

ACHETER



Assistance technique  
instantanée

Bonjour, comment puis-je vous aider?

[Dialoguez maintenant](#)

Commutateurs et relais les plus populaires



Commutateurs DIP



Joysticks



Microcommutateurs



Interrupteurs à bouton-poussoir



Commutateurs à bascule



Commutateurs tactiles



Interrupteurs à levier



Relais de puissance



Relais de signal



Relais statiques

Les clients ont également consulté



RELAIS DPCO 240VAC  
FINDER  
40.52.8.240.0000

ACHETER



RELAIS 4PCO 230VAC  
FINDER  
55.34.8.230.0040

ACHETER



RELAIS INDUSTRIEL  
RT424024  
TE CONNECTIVITY /  
SCHRACK  
RT424024

ACHETER